

Общество с ограниченной ответственностью
НПО Центрмонтажавтоматика

Соединение СП8 12х18н10т
ТУ 36.22.00.019

ПАСПОРТ

ТУЛА - 2012

t3ma.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Соединение предназначено для присоединения стальных бесшовных труб к приборам

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см)	25(250)
Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей	
Температура рабочей среды, град не более	120
Температура окружающей среды, град	от -60 до +40

Материал	12x18н10т
Климатическое исполнение	УХЛ

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Соединение СП8 12x18н10т

Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ 36.22.00.019 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ТУ 36.22.00.019 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр _____

Исполнитель _____

Дата выпуска _____

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО НПО Центрмонтажавтоматика

300016, Тула, ул. Новотульская,16

(4872) 281021, info.tzma@gmail.com, http://tzma.pф

tzma.pф