

Общество с ограниченной ответственностью  
НПО Центрмонтажавтоматика

Пробка П-М24х1,5 ст20  
ТУ 36-1144-83

## ПАСПОРТ

ТУЛА - 2012

[tzma.rf](http://tzma.rf)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для заглушки отверстий имеющих внутреннюю резьбу

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см)	20(200)
Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей	
Температура рабочей среды, град не более	120
Температура окружающей среды, град	от -40 до +40

Материал	ст20
Климатическое исполнение	У1

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пробка П-М24х1,5 ст20

Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

## 4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ 36-1144-83 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ТУ 36-1144-83 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_


## АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО НПО Центрмонтажавтоматика

300016, Тула, ул. Новотульская,16

(4872) 281021, info.tzma@gmail.com, http://tzma.pф

[tzma.pф](http://tzma.pф)



Пробка П-М24х1,5 ст20